


Link do produktu: <https://www.napedy-bram.pl/wideodomofon-wi-fi-hikvision-ds-kis703-p-p-1748.html>



Wideodomofon WI-FI Hikvision DS-KIS703-P

Cena	999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	HIKVISION
Zapłać później	



KUP TERAZ, zapłać
później lub na raty

Opis produktu

Wideodomofon WI-FI Hikvision DS-KIS703-P

nowe systemy wideodomofonowe IP Villa (w tym dwużyłowy system DS-KIS703-P) firmy Hikvision mogą być obsługiwane przez dedykowaną **aplikację mobilną Hik-Connect**. Dzięki zainstalowaniu i dodaniu urządzenia do indywidualnego konta w aplikacji użytkownik otrzymuje dostęp do takich funkcji, jak:

- podgląd obrazu z kamery w czasie rzeczywistym
- odtwarzanie nagrań i powiadomień
- prowadzenie zdalnych rozmów z osobą dzwoniącą
- sterowanie wejściem - zarówno furtką, jak i bramą (w przypadku dostępnych 2 przekaźników)
- dostęp do historii zdarzeń w obrębie systemu

SPECYFIKACJA:

- Dwuprzewodowy zestaw wideodomofonowy HIKVISION
- Wbudowana kamera FullHD
- Obiektyw o bardzo szerokim kącie widzenia ok. 144°
- Monitor dotykowy 7"
- Komunikacja dwukierunkowa
- Montaż natynkowy lub podtynkowy
- Obsługa dwóch wejść (np. furtka plus brama)
- Zasilanie elektrozaczełu bezpośrednio z panelu zewn.
- Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
- Pamięć wewnętrzna 128MB do zapisu zdjęć
- Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka
- Wbudowany moduł WiFi do prostego połączenia z domowym routerem bezprzewodowym
- Aplikacja mobilna Hik-connect (Android , iOS)

Stacja bramowa **DS-KV8103-IMPE2:**

- Kamera: 2Mpx Full HD
- Kąt widzenia: poziom 144°, pion 95°
- Oświetlacz podczerwieni: Tak, do 3m
- Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR
- Podświetlenie przycisku: LED
- Wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO

-
- Zasilanie elektrozaczeu: x1 (12V 1A)
 - Zasilanie: ze stacji wewnętrznej
 - Klasa szczelności: IP65
 - Materiał: stop metalu
 - Wymiary: 169 × 110 × 31 mm
 - Montaż: natynkowy/podtynkowy

Monitor DS-KH6320-WTPE2:

- Wyświetlacz: 7" LCD dotykowy
- Rozdzielczość: 1024x600
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Rodzaj instalacji: 2-żyłowa
- Interfejs sieciowy: WiFi
- Zdalna obsługa: aplikacja Hik-Connect, iVMS-4200
- Wejścia alarmowe: 8
- Wsparcie RS-485: Tak
- Zasilanie 24V DC
- Pobór mocy:
- Wymiary: 200 × 140 × 23.6 mm
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Montaż: nawierzchniowy (akcesoria montażowe w zestawie)

W skład zestawu wchodzi:

Wewnętrzny monitor sterujący LCD , Zasilacz do wideomonitora, Uchwyt ścienny na monitor
Stacja bramowa , Przewody montażowe , Zestaw montażowy , Instrukcja / **GWARANCJA 2 LATA**